




Duplikat



Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!  
Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:  
Fluide der Gruppe 2,  
Kategorie II; Modul A2  
Ps\*V: 45\*5,7=256,5[bar\*Liter]  
Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht  
Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 45 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 100°C  
Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C  
Prüfdruck: 50 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 5,7	Maßstab: 1:3 (1:4)	(Gewicht) 6,2 kg
		Datum	Name	
		Gezeichnet 01.07.2003	Köpp / Sz	
		Kontrolliert 15.08.2008	Köpp	
		Norm		
				<b>Ölsammelgefäß</b> <b>OSA-5,7-CD</b>
A	neu: GSN 1"-33	20.07.11	Gö	A3
Zust.	Änderungen	Datum	Name	